

# Dekorative Gestaltung - Zuverlässiger Schutz von Balkonen



## 5 FH @ CCF - Balkon und Terrasse

ARTIFLOOR - Balkon und Terrasse ist wahlweise ein starres oder riss-überbrückendes Beschichtungssystem für stark witterungsexponierte Bauteile wie Balkone oder Terrassen. Neben den Nutzungseigenschaften wird vornehmlich den Ansprüchen der Optik und der Ästhetik Rechnung getragen.

# 5 FH @ CCF - Balkon und Terrasse DfcXi \_hY]bZcfa h]cb

## Systeme

- . ARTIFLOOR - Balkon und Terrasse mit unifarbiger Oberfläche
- . ARTIFLOOR - Balkon und Terrasse mit colorierter Oberfläche (Colorquarz)
- . Beide Systemen werden in starrer oder rissüberbrückender Ausführung angeboten

## Eigenschaften

- . Als Grundierungsschicht wird ein Epoxidharz verwendet
- . Die nachfolgenden Schichten basieren auf der Basis von Polyurethanen
- . Die rissüberbrückende Membrane weist eine Dehnfähigkeit von > 600 % auf
- . Rutschticher und wasserdicht
- . Direkter Verbund mit der Unterlage
- . Fugen- und nahtlos
- . Farbige
- . Nur 2-3 mm Schichtstärke
- . Auch an Auf- und Abbordungen applizierbar
- . UV- und Lichtstabil

## Eignung

ARTIFLOOR - Balkon und Terrasse eignet sich für das funktionale und dekorative Beschichten von frei bewitterten Bauteilen wie Balkone oder Terrassen, um das Gebäude vor Wassereintritt zu schützen. Auch bei rein dekorativer Anwendung ist ARTIFLOOR für Balkon und Terrasse geeignet.

Die starren System werden dort eingesetzt, wo keine Gefahr besteht, dass Wasser durch Risse durchfiltrieren kann. Im Gegensatz dazu, werden die rissüberbrückenden Systeme angeboten, wenn die Gefahr besteht, dass sich in der Unterlage Risse bilden können oder sich bereits bestehende Risse weiter ausdehnen.

## Verlegung

Nach dem Aushärten der Grundierungsschicht wird die selbstverlaufende Abdichtungsmembrane mit einer Zahntraufel oder Glättekelle verlegt. Anschliessend an die Erhärtungsphase wird die Basischicht aufgetragen. In die noch nicht abgebundene Bindemittelschicht wird Quarzsand eingestreut und anschliessend die überschüssigen Zuschlagsstoffe abgesaugt sowie die farbige oder transparente Deckschicht augetragen.

Wahlweise kann die Oberfläche mit einer Endversiegelung matt überrollt werden.

## Farben

- Unifarbige Oberfläche:      Gemäss Farbkarte ARTIFLOOR - Kunstharzbeläge  
Colorierte Oberfläche:      Gemäss Farbkarte ARTIFLOOR - Coloreinstreubelag

