

Geht vor lauter Farbe die Wände hoch



panDOMO - Wand

Mit PANDOMO - Wand werden Wände hochwertige Gestaltungselemente. Sie lassen sich individuell ausarbeiten und verleihen jedem Raum eine besondere Aura. Die schutzbehandelten Oberflächen sind diffusionsoffen. Verunreinigungen lassen sich einfach abwaschen. Was bleibt ist pure Eleganz.

PANDOMO - Wand

Produkteinformation

Eigenschaften

- . Dekorspachtelmasse auf Weisszementbasis mit mineralischen Zuschlagstoffen
- . Wandspachtelmasse wird nach Ihrem Farbwunsch eingefärbt
- . Fugenlose Technologie garantiert Ihnen Formfreiheit
- . Dampfdiffusionsoffen und atmungsaktiv
- . Ökologisch
- . Leichte Pflege durch Einsprayen eines schwachen Kalklöser und Abziehen mit einem Gummischieber
- . Moderne Alternative zu konventioneller Lösung mit Plättli
- . Auch in Nassräumen einsetzbar
- . Im Spritzwasserbereich zusätzlich mit Abdichtungsmembrane
- . Keine allergieauslösenden Teile
- . Dauerhaft lichtecht
- . Nur ca. 2 mm Schichtstärke
- . Nahtlose Flächen
- . Im Innenbereich einsetzbar
- . Nicht brennbar
- . Fließende Übergänge
- . Die Unterlage muss absolut rissfrei ausgebildet sein

Eignung

Mit PANDOMO - Wand werden Wände hochwertige und exklusive Gestaltungselemente und verleihen jedem Raum eine besondere Aura. Mit PANDOMO - Wand setzen Sie Akzente in der Raumgestaltung.

Typische Anwendungsbeispiele sind Wände im privaten Objektbereich wie Wohnen, Bad und WC, Duschen aber auch Gestaltungselemente in öffentlichen Lebensräumen wie Boutiquen, Museen, Büros, Aufenthaltsräume usw.

Verlegung

Nach der Trocknung der Grundierung wird die Wandspachtelmasse mit einer Traufel aufgezogen. Nach einer kurzen Aushärungszeit wird die Oberfläche mit einer Talosche geglättet. Nach der eigentlichen Aushärtung erfolgt das Polieren der Belagsoberfläche in mehreren Durchgängen. Als Schutz der Oberfläche wird die Wand imprägniert und mit einer wässrigen, transparenten PUR-Versiegelung beschichtet.

Farben

Farben gemäss Farbkarte PANDOMO - Wand. Farbtöne auf Wunsch nach einer Vorlage wie NCS oder RAL können gegen Aufpreis problemlos ausgemischt werden.

