

# Gleitsicherer und verschleissfester Belag auch bei Nässe



## ARTIFLOOR - Einstreubeläge

Die rutschsicheren ARTAFLOOR - Einstreubeläge eignen sich speziell dort, wo Wasser, Öl oder Fett einen gleitsicheren Bodenbelag erfordern. Die Rauigkeit der unifarbenen Bodenbeläge können je nach Anwendungszweck variiert und den betrieblichen Erfordernissen angepasst werden.

**Rickli Böden + Beläge GmbH**

# ARTIFLOOR - Einstreubeläge

## Produkteinformation

### Eigenschaften

- . Auf Basis von Epoxidharzen, in Spezialfällen auch mit Polyurethanharzen
- . Verschiedene Rauheiten durch wählbare Oberflächenstruktur
- . Gute chemische Beständigkeit
- . Flüssigkeits- und wasserdicht
- . Rutschfest selbst bei Öl, Fett oder Wasser
- . Erhöhte Sicherheit am Arbeitsplatz
- . Fugenlos
- . Abriebfest und robust
- . Schlagzäh
- . Nur 2-3 mm Schichtstärke
- . Einfach zu reparieren
- . Farbig

### Eignung

Die rutschsicheren ARTIFLOOR - Einstreubeläge eignen sich speziell dort, wo Wasser, Öl oder Fett einen gleitsicheren Bodenbelag erfordern.

Typische Anwendungsbeispiele sind Küchen, Duschen, Bäder, Saunas, milch- oder fleischverarbeitende Betriebe, Garagen, Nasszonen und sonstige Räume mit erhöhter Gleitsicherheit. Im Nassbereich sollte besondere Beachtung den Wandanschlüssen und Anschlüssen an Rinnen oder Schächte geschenkt werden.

### Verlegung

Nach dem Aushärten der Grundierungsschicht wird die selbstverlaufende Belagsmasse mit einer Zahntraufel oder Glättkelle verlegt. In die noch nicht abgebundene Bindemittelschicht wird Quarzsand eingestreut. Nach der Erhärtung werden die überschüssigen Zuschlagsstoffe abgesaugt und anschliessend die farbige Deckschicht verlegt. Je nach Wahl wird die Oberfläche mit einer transparenten Mattversiegelung abgerollt.

### Farben

Gemäss Farbkarte ARTIFLOOR - Kunstharzbeläge. Farben nach RAL oder NCS sind gegen Aufpreis möglich.

