

# Überall dort, wo ein hochverschleissfester Belag gefordert wird



## ARTIFLOOR - Mörtelbeläge

ARTIFLOOR - Mörtelbeläge eignen sich speziell dort, wo ein hochverschleissfester Bodenbelag gefordert wird. Als Bindemittel werden Epoxidharze verwendet. Eine spezielle Quarzsandmischung verleiht dem Bodenbelag seine Druckfestigkeit und einen hohen Abriebwiderstand.

**Rickli Böden + Beläge GmbH**

# ARTIFLOOR - Mörtelbeläge

## Produkteinformation

### Eigenschaften

- . Aus hochwertigen Kunstharzen auf Epoxidharzbasis und abgestimmten Quarzsandmischungen
- . Ausgezeichneter Verschleisswiderstand
- . Hohe Abrasions- und Druckfestigkeit
- . Schlagzäh
- . Dampfdiffundierend
- . Fugenlos
- . Farbige
- . Abriebfest und robust
- . Schwer brennbar
- . Porenfreie und rutschfeste Oberfläche
- . Nur 5-6 mm Schichtstärke
- . Wird erfolgreich als vielseitiger Kunstharzmörtel für Reparaturen eingesetzt
- . Weitgehend chemikalienbeständig

### Eignung

Die robusten ARTIFLOOR - Mörtelbeläge eignen sich speziell dort, wo ein hochverschleissfester Bodenbelag gefordert wird. Sie dienen auch bei Sanierungen abgenützter oder defekter Industrieböden.

Typische Anwendungsbeispiele sind Lagerhallen mit Palettenverkehr, Umschlagplätze, Werkhallen mit schwerem Rollverkehr, Käsereien usw.

### Verlegung

Nach dem Aushärten der Grundierung wird die Belagsmasse vor Ort gemischt, in der richtigen Belagsstärke verlegt und mit einer Traufel geglättet.

Je nach Wahl kann die Oberfläche mit einer transparenten oder farbigen Versiegelung überzogen werden. Es besteht sogar die Möglichkeit, direkt im Verbund einen Kunstharz-Fliessbelag einzubauen.

### Farben

Farben nach Farbkarte ARTIFLOOR - Kunstharzbeläge.



## Rickli Böden + Beläge GmbH

3213 Liebistorf, Rickli Böden + Beläge GmbH, Schallenbergacher 47

[www.rickli-böden.ch](http://www.rickli-böden.ch) / [heinzrickli@sunrise.ch](mailto:heinzrickli@sunrise.ch)

Tel. 026 674 32 58 / Fax 026 674 32 65